**ИЗМЕНЕННАЯ МОДЕЛЬ ДИФфуЗИОННОГО ГОРЕНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ГОРЮЧЕГО ГАЗА**

THE MODIFIED MODEL OF DIFFUSION FLOW OF MULTICOMPONENT
COMBUSTIBLE GAS

Р. А. Штыков

R. A. Shtykov

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета, г. Муром

Ключевые слова: многокомпонентный горючий газ; диффузионное горение

Key words: multicomponent combustible gas; diffusion combustion

Предложенная в работе Я. Б. Зельдовича [1] модель диффузионного горения была построена на основе предположений о том, что первоначальная концентрация кислорода распределяется между горючими компонентами смеси согласно стехиометрическим уравнениям и исходным концентрациям компонентов, в результате образуется единый фронт пламени. Несмотря на достаточно удовлетворительное согласие полученных данных с экспериментом, неуниверсальность и большой объем алгоритма определения концентраций компонентов при изменении количества активных компонентов, а также их состава показывает слабую сторону данной модели. В связи с этим возникла необходимость разработки другой — простой модификации модели Я. Б. Зельдовича, которая позволила бы привести к наименьшему количеству операций для оп-

ределения температуры и плотности газа при известных значениях относительно избыточной концентрации и полной энтальпии.

Прототипом данной модели служила методика из курса практической теории горения [2], на основе которой определяется теоретически необходимое количество кислорода (или воздуха) для данной смеси горючих компонентов и правила аддитивности Кэя [3].

В турбулентном режиме течения учет многокомпонентности горючего газа приводит к вопросу о построении единого стехиометрического уравнения химических превращений, то есть можно игнорировать вопрос об обеспечении стехиометрического поступления химически активных газов к фронту пламени, который является краеугольным камнем при моделировании диффузионного горения одно- и многокомпонентной горючей смеси в ламинарных потоках.

Итак, в турбулентном потоке коэффициенты «турбулентной» диффузии для всех компонентов для фиксированной точки области течения одинаковы. Это позволяет нам записать уравнения сохранения и переноса i -го компонента в единой форме:

$$L(\mathcal{C}_i = \quad (i=1..N) \quad (9) \quad (1)$$

где $L(\mathcal{C}_i$ — линейный и однородный относительно своего аргумента (массовой концентрации i -го компонента C_i) оператор, а $(\mathcal{G}_i$ — массовая скорость образования (исчезновения) i -го сорта молекул в данной точке фронта пламени в течение единичного отрезка времени.

Предположим, что в движении участвуют компоненты X_i при $i=1..N$. Из них первый компонент представляет кислород O_2 , последующие N_A — реагирующие с кислородом горючие компоненты, а остальные — нереагирующие. Нереагирующими считаются n сортов (последние из N) химически пассивные и инертные газы (например, азот, аргон...), а также компоненты продуктов горения, так как реакции в модели считаются необратимыми.

Необходимо подчеркнуть, что горючие компоненты могут находиться только в смеси, а окислитель — только в кислородосодержащей среде.

Горючая смесь A , которую именуем далее «горючим», имеет в своем составе компоненты A_i из числа X_i ($i=2..N$) с объемными концентрациями $\langle n_i \rangle_A$, а кислородосодержащая смесь, именуемая в дальнейшем «воздухом», — из B_i X_i ($i=1, N_A+1..N$) с объемными концентрациями $\langle n_i \rangle$.

Известно, что для отдельно взятого горючего компонента A_k материальный баланс с учетом выделяемого тепла реакции горения имеет вид

$$A_k + v_{k1} O_2 \quad \begin{matrix} N-n \\ i=N_A+2 \end{matrix} v_{ki} X_i + h_k^*, \quad (2)$$

где $k \in \{2..N_A+1\}$. Например, для случая горения водорода сумма справа представляет один продукт, а для метана — два.

Стехиометрическое уравнение (2) гласит, что 1 гмоль горючего компонента A_k , расходуя при горении v_{k1} гмоль молекулярного кислорода, образует по v_{ki} гмоль всевозможных продуктов горения X_i ($i=N_A+2..N-n$). При этом выделяется тепло в количестве h_k^* (Дж/гмоль).

Так как кислород, подаваемый в составе «воздуха» B , имеет концентрацию $\langle n_i \rangle_B$, то для полного сгорания 1 гмоль A_k потребуется $v_{k1}/\langle n_i \rangle_B$ гмоль «воздуха». С учетом этого обстоятельства стехиометрическое уравнение (2) переписывается в виде

$$A + \frac{v_{k,1}}{< n_1 >_B} B \quad \sum_{i=N_A+2}^{N-n} \frac{v_{k,i}}{< n_i >_B} X_i + \frac{v_{k,1}}{< n_1 >_B} X_k + h^* \quad (3)$$

где вторая сумма в правой части представляет собой состав «воздуха» за исключением кислорода. Учитывая то, что горючие и негорючие компоненты A_k ($k = 2, 3, \dots, N$) составляют $< n_k >_A$ объемную часть I гмоль «горючего», вводим обозначение «горючего» — A

$$A = \sum_{k=2}^N < n_k >_A X_k \quad (4)$$

Чтобы получить «горючее» A в левой части стехиометрического уравнения с полным составом, (3) умножим на $< n_k >_A$ и суммируем по k от двух до $N_A + 1$ (то есть по всем горючим компонентам). Прибавим к обеим сторонам этой суммы члены $< n_k >_A X_k$ и ($k = N_A + 1 \dots N$), представляющие химически пассивную и инертную часть «горючего», и окончательно получим

$$A + \sum_{k=2}^{N_A+1} \frac{v_{k,1}}{< n_1 >_B} B \quad \sum_{i=N_A+2}^{N-n} \frac{v_{k,i}}{< n_i >_B} X_i + \sum_{k=2}^{N_A+1} < n_k >_A X_k + \sum_{k=2}^{N_A+1} < n_k >_A h_k^* \quad (5)$$

Правую часть уравнения (5) можно записать в коротком виде

$$v_D D + h_A^*,$$

где D — «продукт горения», представляющий одновременно продукты горения и пассивные составляющие «горючего» и «воздуха».

Для определения молекулярной массы и теплоемкости «продукта горения» необходимо знать его объемный состав. А определение объемного состава «продукта горения» при известных значениях $< n_k >_A$ и $< n_k >_B$ не составляет труда. Например, компонент X_j составляет

$$\lambda_j^{(D)} = \frac{\lambda_j^{(A)} + \sum_{k=2}^{N_A+1} \frac{v_{k,1}}{< n_1 >_B} \lambda_j^{(B)}}{\sum_{k=2}^{N_A+1} \frac{v_{k,1}}{< n_1 >_B} \lambda_j^{(B)} + \lambda_j^{(A)}} \quad \text{при } j = N_A + 1 \dots N - n \quad (6)$$

гмоль части из общего

$$v_D = \sum_{j=N_A+1}^N v_j^{(D)} \quad (7)$$

гмоль объема «продукта горения». С помощью (6–7) определяется молярная масса I гмоль «продукта горения»

$$m_D = \sum_{j=N_A+2}^N v_j^{(D)} m_j / v_D \quad (8)$$

С помощью (6–8) последовательно определяются объемные

(D) /

$$\langle n_j \rangle^D = \nu_j \quad \nu^D$$

(9)

и массовые концентрации

$$\langle C_j \rangle_D = v_j \frac{(\rho_j / \rho_D) D}{m} \quad (10)$$

отдельно взятых компонентов X_j ($j = N_A + 2 \dots N$) в «продукте горения», а также теплоемкости D при постоянном давлении

$$c_{pD} = \sum_{j=N_A+2}^N \langle C_j \rangle_D c_{pj} \quad (11)$$

Таким образом, приведенные выше формулы определяют единое стехиометрическое уравнение

$$v_A A + v_B B = v_D D + h_A^*, \quad (12)$$

где параметр «горючего» A определяется в виде

$$v_A = 1, \quad (13)$$

$$m_A = \sum_{j=2}^N \langle n_j \rangle_A m_j, \quad (14)$$

$$c_{pA} = \sum_{j=2}^N \langle C_j \rangle_A c_{pj}, \quad (15)$$

$$h_A^* = \sum_{j=2}^N \langle C_j \rangle_A h_j^*; \quad (16)$$

параметры «воздуха» B

$$v_B = \sum_{j=1; N_A+2}^N v_{j,1} \langle n_j \rangle_B / \langle n_1 \rangle_B, \quad (17)$$

$$m_B = \sum_{j=1; N_A+2}^N \langle n_j \rangle_B m_j, \quad (18)$$

$$c_{pB} = \sum_{j=1; N_A+2}^N \langle C_j \rangle_B c_{pj}, \quad (19)$$

а параметры «продукта горения» D — согласно формулам (6–11).

Полученные формулы достоверны также для случая, когда в составе «горючего» имеется один горючий компонент.

Так как рассматриваемые обобщенные компоненты учитывают все составляющие, которые имеют одинаковые скорости и коэффициенты диффузии в фиксированной точке, уравнения сохранения i -го компонента (1) можно представить для «компонентов» в виде

$$\frac{L(\alpha)}{\alpha} = \frac{(\beta)}{\alpha}, \quad (20)$$

при $\alpha = A, B, D$.

Сравнивая данную задачу с задачей Я. Б. Зельдовича, убедимся в том, что индексы компонентов от 1, 2, 3 перешли в A, B, D , а уравнения для четвертого компонента — химически пассивного газа — выпало, так как не реагирующие компоненты включены

Концентрации компонентов в зоне горючего (то есть при $1 \leq C < C^*$) определяем

$$\begin{aligned} \lambda C_1 &= 0, \quad C_3 = \langle C_1 \rangle_1 \Theta_{21} (1 - C), \\ \lambda C_2 &= (\langle C_2 \rangle_2 + \Theta_{21} \langle C_1 \rangle_1) C - \Theta_{21} \langle C_1 \rangle_1. \end{aligned}$$

На основе подобной оценки для зоны окислителя (то есть при $0 \leq C < C^*$) —

$$\begin{aligned} \lambda C_1 &= \langle C_1 \rangle_1 - (\langle C_1 \rangle_1 + \Theta_{21} \langle C_2 \rangle_2) C, \\ \lambda C_2 &= 0, \quad C_3 = \Theta_{23} \langle C_2 \rangle_2 C. \end{aligned}$$

А фронт пламени — по формуле $C = \Theta_{DA}$.

Необходимые для дальнейшего расчета молярная масса и теплоемкость (при постоянном давлении) смеси «компонентов» определяются по известным формулам

$$m = \sum_{\alpha=A,B,D} C_{\alpha} / \lambda^{-1}, \quad (21)$$

$$c_p = \sum_{\alpha=A,B,D} C_{\alpha} c_{p\alpha}. \quad (22)$$

Если возникает необходимость определения массовой концентрации отдельно взятой X_i компоненты, то при известных значениях C_A , C_B и C_D она определяется по следующим формулам:
для кислорода ($i = 1$)

$$C = \frac{m_1}{m} \langle C \rangle_1 = C_B,$$

для горючих компонентов ($i = 2, 3, \dots, N_A + 1$)

$$C = \frac{m_i}{m} \langle C \rangle_i = C_A,$$

и для остальных компонентов ($i = N_A + 2, N_A + 3, \dots, N$)

$$C = \frac{m_i}{m} (\langle C \rangle_A C_A + \langle C \rangle_B C_B + \langle C \rangle_D C_D).$$

Проверив, можно убедиться, что сумма концентраций отдельных компонентов равна единице, что служит в пользу достоверности формул.

Список литературы

1. Зельдович Я. Б., Баренблатт Г. И., Либрович В. Б., Махвиладзе Г. М. и др. Математическая теория горения и взрыва. — М.: Наука, 1980. — 478 с.
2. Иссерлин А. С. Основы сжигания газового топлива. — Л.: Недра, 1987. — 336 с.
3. Коротаев Ю. П., Ширковский А. И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. — М.: Недра, 1997. — 487 с.

Сведения об авторе

Штыков Роман Александрович, к. т. н., доцент кафедры «Физика и прикладная математика», Муromский институт (филиал) Владимирского государственного университета, г. Муром, тел. 8(920)6222022, e-mail: ipmrroman@yandex.ru

Information about the author

Shtykov R. A., Candidate of Science in Engineering, associate professor of the chair «Physics and applied mathematics», Murom Institute (branch) of Vladimir State University, phone: 8(920)6222022, e-mail: ipmrroman@yandex.ru